

JELMAGYARÁZAT

- VASBETON SZERKEZET
- MÉSZHOMOK FALAZAT (SILKA)
- VÁZKERÁMIA FALAZAT (Leier)
- ÁSVÁNY SZÁLAS HŐSZIGETELÉS
- PÓRUSBETON ELŐTÉTFALAZAT (YTONG Pef 50)

- VF-2** CW-50 profilvázra szerelt válaszfal, 2x2 réteg normál gipszkarton burkolattal, ásványgyapot hangszigeteléssel
- VF-3** CW-50 profilvázra szerelt válaszfal, 2x2 réteg impregnált gipszkarton burkolattal, ásványgyapot hangszigeteléssel
- VF-4** dupla CW-50 profilvázra szerelt, egyesített válaszfal és szerelőfal, 2x2 réteg impregnált gipszkarton burkolattal, szerelvényel átellenes oldalán ásványgyapot hangszigeteléssel
- VF-5** CW-75 profilvázra szerelt válaszfal, 2x2 réteg normál gipszkarton burkolattal, ásványgyapot hangszigeteléssel
- ET-1** CD profilvázra szerelt, fahoz rögzített előtétfal 2 réteg normál gipszkarton burkolattal
- ET-2** CD profilvázra szerelt, falhoz rögzített előtétfal 2 réteg impregnált gipszkarton burkolattal
- ET-3** CW profilvázra szerelt, szabadon álló előtétfal 2 réteg normál gipszkarton burkolattal

- ET-4** CW profilvázra szerelt, szabadon álló előtétfal 2 réteg impregnált gipszkarton burkolattal
- DOB** acél vázszerkezetre szerelt eldobozolás, 2 réteg normál gipszkarton burkolattal, 2,10 méter (bejárati ajtók) felett
- KÁD** kiselemes (Ytong) előtétfal a kádak végében, a kád és falazat közötti megmaradó rés szerinti vastagságban
- VAK** hálóerősített vastagvakolat a betonfalak függőleges szintezésére, szükség szerinti vastagságban, mennyezetig 0,60m a szerkezet padlótól 0,60 m magasságig készül
1,20m a szerkezet padlótól 1,20 m magasságig készül
2,10m< a szerkezet 2,10 m magasság felett készül (jellemzően bejárati ajtók felett)
menny. a szerkezet padlótól, vagy másik szerkezet felső síkjától mennyezetig készül
- TSZ-30 törölközőszárító és maximális szélességi mérete cm-ben

KÁDÁK BEÉPÍTÉSE

A kádak a burkolást követően kerülnek beépítésre, ezért ügyelni kell rá, hogy a falközök mérete minden kivitelezési stádiumban megfelelő legyen (vakolat: 1,5 cm/oldal | burkolat: 1,5 cm/oldal)!
Szükséges szabad méretek a burkolást követően: SZÉLESSÉG: 71 CM | HOSSZUSÁG: 161/171 CM

✂ 45 ✂ építészeti méretek (falak, előtétfalak glettelés, vakolás, burkolás nélküli méretekkel) ✂ 45 ✂ szakági méretek (szaniterak és berendezések tengelykötői)

JELEN TERV A SZAKÁGI TERVEKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ! AZ EZEN TERVEN JELÖLT ÉS MÉRETEZETT SZANITEREK, BERENDEZÉSEK, STB. ESETÉBEN **EZ A TERV A MÉRVADÓ**. AZ EZEN TERVEN NEM JELÖLT ÉS NEM MÉRETEZETT BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK STB. ESETÉBEN **A SZAKÁGI TERVEKNEK MEGFELELŐEL KELL KIVITELEZNI!** ELLENTMONDÁS ÉS/VAGY ADATHIÁNY ESETÉN AZ ÉPÍTÉSVEZETŐ ÉRTESENITENDŐ!

