

# TERMOISOLANTE

Beltéri páraáteresztő, penészedést gátló, **hő és hangszigetelő hatású** diszperziós falfesték



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	<p>Fő jellemzője, hogy olyan bevonatot hoz létre, amely szigetelő hatást fejt ki a ház falain. Bármely, az algák és penészedés okozta foltosodást, megszüntet. A foltosodás kialakulásának oka, hogy a falak hideg oldalán a levegő nedvességtartalmából páralecsapódás keletkezik, amelyen könnyen kialakulhat a penészedés ill. az algásodás.</p> <p>Ezt a Termoisolante megakadályozza oly módon, hogy a benne lévő üveg és műanyag összetételű gömböcskék segítségével a falat szigeteli, így nem jöhet létre a hőmérséklet különbségből adódó páralecsapódás, mivel a falat télen melegen, nyáron hűvösen tartja. A természetes lélegzését nem akadályozza.</p> <p>A hang és a hőszigetelő hatás kifejtéséhez vastagabb anyagfelhordás szükséges.</p>
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hőszigetelő</li><li>• hangszigetelő</li><li>• páraáteresztő</li><li>• penészesedés gátló</li><li>• megakadályozza a hőhidak képződését</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Totocolor színezőpasztával egyénileg halvány színekben</li><li>• bármilyen színes beltéri falfestékkel átfesthető (a hatásából ettől nem veszít)</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	Ecset, henger, szórás
<b>Hígítás:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ecsettel történő felhordás esetén: vízzel maximum 10%-ban</li><li>• Szórás esetén: rusztikus hatás elérése érdekében vízzel kb. 3% -ban</li></ul>
<b>Kiadósság:</b>	6 m <sup>2</sup> /liter. (minimum három réteg vagy minimum 200

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

	mikron vastagságban) Hengerrel történő felhordás esetén a kiadósság függ, a kívánt rétegvastagságtól
<b>Száradás:</b>	4 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1,25 l; 5 l; 14 l
<b>Egészség és biztonság:</b>	IV. Tűzveszélyességi osztály A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.